



DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO
alumbrado-va@hotmail.com

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE REGISTRO DE PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

- Solicitud por escrito por parte del desarrollador con los siguientes anexos:
 - 1- Entrega de copia de plano de instalación eléctrica de alumbrado público con sellos y firmas de aprobación de C.F.E. (del Departamento de Planeación) y memoria de cálculo correspondiente.
 - 2- Expedición del registro del proyecto de alumbrado público será de 5 días hábiles, después de que el desarrollador complete todas y cada una de las observaciones que pudiesen haber surgido.

NOTA:

Informar a la Dirección de Alumbrado Público el inicio de obra eléctrica y responsable de ella.

Se sugiere el siguiente material para la red de alumbrado público;

- Murete precolado de concreto cenmex.
- Centro de carga Q4, mca. Square D
- Varilla de tierra 5/8 con altura de 1.5mts, mca. copper Weld, (debe ir al pie de murete y en cada remate de circuito).
- Registro galvanizado 33x33x40, (con marco y contramarco).
- Base precolada con ancla, tuercas y rondanas galvanizadas.
- Cable Cu, cal. 12, mca. Viakon, (en cableo de registro a lámpara).
- Cable XLP subterráneo, Al 2+1, cal. 6, (como mínimo, dependiendo la carga de cada circuito) mca. Viakon, (línea de alimentación).
- Ducto de pvc, servicio pesado de 1" ½, (para alojar cable de alimentación, y cuando sea cruce de calle poner doble línea de ducto).
- Conector bimetálico, mca. burny
- Poste cónico circular de 7 mts, pintado con fondo anticorrosivo y esmalte alkidalico, color blanco, (para calles primarias y secundarias).
- Poste cónico circular de 9 mts, pintado con fondo anticorrosivo y esmalte alkidalico, color blanco, (para avenidas).
- Luminario philips, Street View SVM, 60w, (para calles primarias y secundarias).
- Luminario philips, Street View SVM, 90w, (para vialidades, avenidas de 2 carriles ambos sentidos).
- Luminario philips, Street View SVM, 140w, (para avenidas de 3 carriles x sentido).
- Luminario philips, Metronomis BDS, 82w (para jardines).
- Luminario Philips Tango G3 BVP38 (para canchas).